





SOMMAIRE

Qui sommes-nous?	4	
Gamme TOL	6	
Gamme VITRO	8	
Gamme BARO	10	
Gamme LIS	12	
Brise-vues - Séparatifs	14	
Brise-soleil	15	
Gamme «Stock»	16	
Produits sur-demande	18	
Structure	20	
Fixations	22	
Profils	23	
Accessoires	24	
Documentation	26	
Tableau Synoptique	27	
Configurateur sur mesure	28	
Normes	30	
Nos réalisations	32	

Découvrez les garde-corps qui répondent à toutes vos envies!

Jeune société française créée par François MOUNIER en Novembre 2020, implantée en Auvergne Rhône Alpes près de SAINT-ETIENNE et dirigée par Nicolas DURET depuis Avril 2021.

BATISOLU commercialise au **niveau national** une gamme complète de garde-corps aluminium de façade et terrasse.

Fabricant et concepteur de solutions en aluminium,

Fort de notre **expérience et savoir-faire industriel,** nous concevons des produits répondant aux exigences **techniques et esthétiques** des utilisateurs ainsi que l'adaptabilité et rapidité de pose recherchées par les installateurs.

Nos clients professionnels entreprises générales, façadiers, serruriers métalliers, distributeurs spécialisés apprécient ces atouts pour utiliser nos produits pour la construction neuve ou la rénovation des ensembles de logements privatifs ou collectifs élaborés par les architectes.

Soucieux d'apporter un **service** différent à nos clients **professionnels** mais aussi aux **particuliers**, nous innovons avec une gamme de garde-corps aluminium **tenue en stock** avec un choix parmi 3 modèles, 3 fixations et 3 coloris. Grâce à notre outil de conception simplifié, cette gamme peut être commandée en ligne directement sur www.batisolu.com.

NOS POINTS FORTS



Réactivité & Délai de production

Produits en stock ou 6 à 8 semaines respectés



Accompagnement & Conseils

De la conception à la livraison de votre projet




Configurateur 3D

Personnalisation rapide



Aide sur votre chantier

Prise de cotes et aide à l'installation



L'ÉQUIPE



PÔLE BUREAU D'ÉTUDES

3 personnes



PÔLE DIGITALISATION ET INNOVATION

2 personnes



PÔLE VENTE ET SUPPORT

6 personnes



PÔLE PRODUCTION

6 personnes



PÔLE AIDE À L'INSTALLATION

2 personnes

BATISOLU c'est une équipe réactive à taille humaine, avec un grand sens du service et du conseil technique pour vous apporter la meilleure solution sur vos projets.

Nous vous assurons fiabilité, sécurité et durabilité sur toutes nos gammes de garde-corps et produits associés, avec une esthétique et une personnalisation maximale.

Nous vous garantissons un **délai de production de 6 à 8 semaines** quellles que soient la quantité et la personnalisation de votre projet.

BATISOLU c'est un développement constant avec de nouvelles gammes et produits adaptés aux besoins de nos clients partenaires, ainsi que la création interne d'outils digitaux d'aide à la conception et à la vente.

NOS ENGAGEMENTS BATISOLU, CE SONT DES PRODUITS :



CONÇUS SELON LES NORMES FRANÇAISES NF P 01-012 et NF P 01-013



CONÇUS EN ALUMINIUM ET ENTIÈREMENT PRÉ-MONTÉS: légèreté et gain de temps à l'installation



TESTÉS PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION indépendant DEKRA



SANS ENTRETIEN GRÂCE À L'ALUMINIUM THERMOLAQUÉ selon les exigences des labels en vigueur



CONFIGURABLES en quelques clics avec PLANS 3D ET BUDGETS



EXPÉDIÉS AVEC STRICT RESPECT DES DÉLAIS

GAMME TOL


REMPLISSAGE TÔLE (ép. 3 mm) PERFORÉE OU DÉCOUPE LASER

Véritable signature de votre façade, notre garde-corps personnalisé par découpe laser donne à votre projet le style d'une architecture contemporaine.

Tôle découpée laser Remplissage filant recouvrant nez de dalle Fixation à plat

PROFILS HORIZONTAUX POUR REPRISE DE LA TÔLE










Profil filant pour tôle filante

Possibilité de motifs sur-mesure: nous contacter!













Tôle perforée axée Remplissage toute hauteur Fixation à plat / Montants accolés




Tôle perforée axée / 1 espace sous main-courante / Fixation en applique Montants accolés



Tôle perforée axée / 2 espaces sous main-courante / Fixation à plat Montants espacés



Tôle perforée axée / 3 espaces sous main-courante / Fixation en applique Montants espacés



GAMME VITRO

REMPLISSAGE VERRE

Garantie de sécurité optimale, design moderne et élégant! Les lignes épurées et esthétiques du garde-corps en verre offrent à vos terrasses qualité, confort et raffinement.



Vitro filant - Recouvrement nez de dalle Fixation à plat - Montants accolés

DIFFÉRENTES FINITIONS DE REMPLISSAGE VERRE 44-2



Clair (transparent)



Couleur (transparent)



Granité (translucide)



Différence entre transparent et translucide: Le translucide laisse passer la lumière mais n'est pas transparent



Dépoli (translucide)



Opale (translucide)



Sérigraphié (translucide)





Verre 44.2 axé / Remplissage toute hauteur / Fixation à plat Montants accolés




Verre 44.2 axé / 1 espace sous main-courante / Fixation en applique Montants espacés



Verre 44.2 axé / 2 espaces sous main-courante / Fixation à plat Montants espacés



Verre 44.2 axé / 3 espaces sous main-courante / Fixation en applique Montants accolés



GAMME BARO

BARREAUDAGE

Lignes fines et épurées, alliance de l'esthétique de l'acier et des caractéristiques techniques de l'aluminium!

Notre garde-corps barreaudé ennoblit vos façades grâce à son apparence discrète et harmonieuse.

BARREAUDAGE VERTICAL 25 X 25 MM




Barreau 15 x 25 mm



Barreau 25 x 25 mm







Barreaudage / Remplissage toute hauteur / Fixation à plat Montants espacés



Barreaudage / 1 espace sous main-courante / Fixation en applique Montants espacés




Barreaudage / 2 espaces sous main-courante / Fixation à plat Montants espacés



Barreaudage / 3 espaces sous main-courante / Fixation en applique Montants accolés





GAMME LIS

LISSE SUR MURET

Jouant avec les lignes! Sur muret, les garde-corps à lisses prolongent l'esthétique de l'habitat.





1 espace sous main-courante

Main courante rectangulaire



2 espaces sous main-courante **Main courante rectangulaire**



3 espaces sous main-courante Main courante rectangulaire



2 espaces sous main-courante

Main courante ronde



8 LIS

Placé sur ou contre votre muret, notre garde-corps à lisses joue avec les lignes et sublime l'apparence de votre façade.








Fixation applique

Fixation à plat



BRISE-VUES


BRISE-VUE

Entre 2 terrasses ou balcons

Appelé occultant, pare-vue, séparatif de balcon ou encore claustra, le brise-vue permet de conserver son intimité vis-à-vis du voisinage. Installer un brise-vue sur votre balcon, votre terrasse ou en complément de votre clôture vous permet de profiter d'un espace supplémentaire serein et propice à la détente.

Au-delà de son côté pratique, son aspect esthétique peut en faire un élément de décoration à part entière





BRISE-SOLEIL

BRISE-SOLEIL


Pour tous types de façades exposées au soleil, nous proposons notre brise-soleil en aluminium adaptable à vos configurations.

Pour une construction neuve ou une rénovation, nos brise-soleil protègent votre intérieur ou vos terrasses des expositions solaires (chaleur, lumière, vis-a-vis).

DIFFÉRENTES VERSIONS POSSIBLES

- Remplissage verre
- Fixe
- Remplissage tôle
- Ouvrante (brise-vue)
- Coulissante (brise-soleil)





GAMME EN STOCK

LA GAMME "PRÊT À INSTALLER"

Notre gamme de garde-corps aluminium "prêt à installer" vous permet d'obtenir aux meilleurs prix et dans les meilleurs délais, des garde-corps design de qualité, conçus en France et faciles à installer.

Un choix parmi: 3 modèles · 3 fixations · 3 coloris

TOL



Cadres pré-montés 1,5 m

+ kit de fin de travée ajusté à la longueur dans nos ateliers

3 fixations:

À plat En applique déport 8 mm ou 60 mm

Perforations

Motif oxygène Diamètres 13, 25 ou 35 mm

Coloris

Gris 7016 Mat Noir 9005 Mat

VITRO



Cadres pré-montés 1,5 m

+ kit de fin de travée ajusté à la longueur dans nos ateliers

3 fixations:

À plat En applique déport 8 mm ou 60 mm

Vitrage

Opale ou Clair

Coloris

Gris 7016 Mat Noir 9005 Mat

LIS



Cadres pré-montés 1,5 m

+ kit de fin de travée à recouper par vos soins

3 fixations:

À plat En applique déport 8 mm ou 60 mm

Coloris

Gris 7016 Mat Blanc 9010 Mat Noir 9005 Mat

Visualisez gratuitement votre projet en ligne grâce à notre configurateur et obtenez en 3 clics :

1 visuel 3D + 1 plan d'implantation + 1 devis

Disponibles en stock ou en 7 à 10 jours ouvrés, au meilleur prix!



1

MODÈLE DE GARDE CORPS



8 LIS 8 espaces



VITRO CLAIR 1 espace



VITRO OPALE 1 espace



TOL MOTIF OXYGÈNE 3 espaces

2

TYPE DE POSE



À PLAT



EN APPLIQUE EXTÉRIEUREDéport de 8 mm



EN APPLIQUE EXTÉRIEUREDéport de 60 mm

3

ESPACE ENTRE CADRES



ACCOLÉS - 3 MM



50 MM



100 MM

4

COULEUR DU GARDE-CORPS



Gris mat - Ral 7016



Noir mat - Ral 9005




Blanc mat - Ral 9010

5

FIXATION MURALE



GAUCHE



6

DIMENSIONS DU GARDE-CORPS

TRAVÉE 1: Longueur en m


+ AJOUT DE TRAVÉE: Longueur en m

Longueur en n (Angle en °)

PRODUITS SUR DEMANDE

FIXATION SOUS LA COUVERTINE


La fixation sous la couvertine permet d'éviter de percer dans l'étanchéité au niveau du relevé. Nous proposons une équerre sur mesure en inox peint + une embase en applique déportée de 60 mm afin de réaliser une fixation type sabot Z. Cet assemblage est compatible avec tous nos types de remplissage.






GARDE-CORPS SUR POTELETS

Pour une construction neuve ou la rénovation d'un toit terrasse nous proposons une fixation sur potelet compatible avec toutes nos gammes.





PORTILLONS

Nos portillons sont disponibles avec:

- · Un remplissage BARO, LIS, TOL ou VITRO avec au moins 1 espace sous-main courante
- · Une fixation à plat, en applique déport 8 mm ou en applique déport 60 mm
- · Un passage libre de 600mm à 1000mm
- · Un système fermeture type verrou coulissant simple en aluminium brut (avec ou sans fermeture à clef)
- · Un montage sur 2 charnières aluminium brut à ressorts réglables (Ouvrant intérieur ou extérieur)



DESCRIPTIF

- · 1 Portillon de Garde-corps aluminium BATISOLU
- · 2 charnières alu brut à ressorts réglables
- · 2 embases à plat standard
- · 1 verrou coulissant fermant à clé
- · Emplacement RÉSIDENTIEL 60 daN
- · Finition thermolaquée RAL standard au choix
- · 4 Chevilles de fixations non fournies.



LES STRUCTURES


REMPLISSAGE AXÉ MONTANTS DOUBLES ESPACÉS






REMPLISSAGE AXÉ MONTANTS DOUBLES ESPACÉS








REMPLISSAGE FILANT










LES FIXATIONS STANDARDS

À PLAT

La fixation à plat ou à la française permet de se fixer sur structure métallique, acrotère ou dalle sans étanchéité.




À PLAT MONTANT DÉPORTÉ

Ce mode de fixation permet de réaliser un remplissage filant devant les montants et devant la dalle.




EN APPLIQUE

Le garde-corps en applique se fixe à l'intérieur/l'extérieur de la dalle/acrotère.



EN APPLIQUE DÉPORTÉE

La fixation en applique, à l'anglaise ou à la française permet de se fixer sur acrotère ou structure métallique avec un déport de 60 mm.



EN TABLEAU

Utilisée pour les fenêtres et portes-fenêtres, elle offre une alternative si on ne souhaite pas se fixer sur l'appui de la fenêtre.




LES PROFILS



SOUS-LISSE



Rectangulaire 45 x 12 mm



Ronde Diamètre 25 mm

PROFIL D'ENCADREMENT POUR REMPLISSAGE



Rectangulaire

MAIN COURANTE



Rectangulaire 65 x 28 mm (axé)



Ronde Diamètre 59 mm



En T épaisseur 12 mm (axé)



Rectangulaire 85 x 24 mm (filant)


LES ACCESSOIRES __

1



TERMINAISON MURALE

2



JONCTION CADRES ESPACES

La platine de jonction permet la liaison des cadres espacés




3




ANGLE À 90° OU VARIABLE









Attention au sens : la gorge sur le clip doit être côté extérieur du garde-corps

NOS DOCUMENTATIONS

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets, nous mettons à disposition un ensemble de supports techniques.




UN CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulières





UNE IMPLANTATION 2D + VUE DE COUPE









TABLEAU COMPARATIF

TOL		DÉCOUPE LASER		PERFORÉE			
		MOTIF SPÉCIAL	PLEINE	MOTIF OXYGÈNE	TROU CARRÉ	TROU ROND	AUTRE
FILANT	RECOUVREMENT NEZ DE DALLE						
FILANT	CLASSIQUE						
AXÉ	ACCOLÉ						
	ESPACÉ (100 mm max)						


VITRO		TRANSLUCIDE			TRANSPARENT		
		GRANITÉ	SÉRIGRAPHIÉ	OPALE	SÉRIGRAPHIÉ	COULEUR (Films Venceva)	CLAIR
FILANT	RECOUVREMENT NEZ DE DALLE						
FILANT	CLASSIQUE						
AXÉ	ACCOLÉ						
	ESPACÉ (100 mm max)						


BARO		1 ESPACE SOUS MAIN-COURANTE	2 ESPACES SOUS MAIN-COURANTE	3 ESPACES SOUS MAIN-COURANTE	
BARREAU	ACCOLÉ				
25 X 25 OU 15 X 25	ESPACE				
BARREAU 55 X 12	DROIT				
	INCLINÉ				

LIS	RONDE	RECTANGULAIRE
ACCOLÉ		
ESPACÉ		



CONFIGURATEUR SUR MESURE





NF P 01-012 DIMENSIONNEMENT DES GARDE-CORPS NF P 01-013 ESSAIS : MÉTHODES ET CRITÈRES

DOMAINE D'APPLICATION:

Garde-corps et rampe d'escalier définitifs.

TYPE D'EMPLACEMENT:

- Résidentiel (bâtiment d'habitation classe A et B) = charge de service sur main courante à 60 kg/ml
- Collectif (bâtiments bureaux, scolaires, industriels etc. classe C1, C2, C3 et C4) = contraintes essais plus importantes, charge de service sur main courante à 100 kg/ml

La conception du garde-corps change en fonction de son emplacement, c'est pour cela qu'il est important de le préciser au moment du devis

Hauteur du garde-corps = 1m mini pour zone de stationnement normal (ZSN) ou 0,9 m mini pour zone de stationnement précaire (ZSP).

NOTA: notre garde-corps n'est pas dimensionné pour les lieux de foule (exemples: salles de spectacles, monuments, historiques, stades...)


LA ZONE DE STATIONNEMENT NORMAL (Z.S.N)

«[...] Surface continue sensiblement horizontale normalement accessible:

- située à moins de 0,45 m au-dessus ou en-dessous du niveau de circulation,
- située à une distance du nu intérieur du garde-corps inférieure à 0,30 m,
- dont les dimensions permettent d'y reposer totalement les pieds et de s'y tenir debout en équilibre naturel.


Toute surface répondant à la définition ci-dessus dont les dimensions sont supérieures ou égales à 0,30 m ´0,30 m constitue une zone de stationnement normal [...] »

*extrait de la norme NF P 01-012



Dimensions en mètres

LA ZONE DE STATIONNEMENT PRÉCAIRE (Z.S.P) (COTE H)




Dimensions en mètres

- « [...] Emplacement sensiblement horizontal, normalement accessible, dont les dimensions ou la disposition permettent d'y prendre appui au moins sur un pied, mais non de s'y tenir debout autrement qu'en équilibre momentané instable ou en équilibre assisté et situé:
- verticalement à moins de 0,45 m au-dessus du niveau de stationnement normal [...] »

LES VIDES AUTORISÉS

- Le vide sous lisse basse doit être inférieur à 110 mm (A).
- L'espace entre barreaudage doit être inférieur à 110 mm (B)
- L'espace entre les vides horizontaux doit être inférieur à 180 mm (C).
- Le remplissage en partie basse doit être au moins égal à 450 mm (D) et ne doit pas servir d'échelle.



Dimensions en mm




^{*}extrait de la norme NF P 01-012

NOS REALISATIONS
















































62 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles

04 77 55 90 71

info@batisolu.com

BATISOLU.COM

